


BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO BVC DE PRODUCTOS EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

Certificado nº: **ES023333**

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de "Extintores portátiles de Incendios" que se corresponde con los requerimientos de las normas UNE-EN 3-7:2004/A1:2008 y UNE-EN 3-10:2010, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTATILES DE INCENDIOS

con la designación y características relacionadas en el anexo técnico adjunto a este certificado

Realizado por el fabricante:

FARIVAL EXTINCION, S.L.
C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)

En los centros de producción:

- 1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**

están sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica y por Bureau Veritas Certification, a la evaluación, el ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en las normas referenciadas en este certificado.

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.


Fecha de emisión inicial: **30 de junio de 2010**
Fecha de actualización: **27 de noviembre de 2019**
Fecha de caducidad: **30 de junio de 2022**




Mónica Botas
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja
28108 Alcobendas (MADRID)





ANEXO AL CERTIFICADO Nº ES023333

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	Tª de Utilización	Eficacias
FARIVAL EXTINCION	FEX-1ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 1 kg	-30°C/+60°C	5 A 21 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-2ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 2 kg	-30°C/+60°C	8 A 34 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-3ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 3 kg	-30°C/+60°C	13 A 55 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-30°C/+60°C	27 A 183 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6ABC-AE	Permanente 15 bar	POLVO ABC 6 kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-9ABC	Permanente 15 bar	POLVO ABC 9 kg	-30°C/+60°C	34 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-2	Permanente 70 bar	CO2 2 Kg	-20°C/+60°C	34 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-5	Permanente 70 bar	CO2 5 kg	-20°C/+60°C	89 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 6L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F
FARIVAL EXTINCION	FEX-6L_AFFF	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 6L	5°C/+60°C	27 A 233 B
FARIVAL EXTINCION	FEX-9L	Permanente 15 bar	AGUA+ADITIVO 9L	5°C/+60°C	27 A 233 B 75 F

Estado de Revisión: 5

Fecha de Revisión: 27 de noviembre de 2019